

# EMBALLAGE PRIMAIRE

## MAG

Magasin – accumulateur tampon vertical



- Facile d'entretien
- Simple à utiliser
- Retour rapide sur investissement
- Augmente la performance de la ligne
- Réduit drastiquement des pertes de production
- Conception compacte et hygiénique
- Apporte une efficacité et une disponibilité de la ligne supérieure à 99%

- Fonctionnement entièrement automatique
- Ajustable selon la cadence de production et le type d'emballage
- Alimentation en direct à partir de la sortie de la machine d'emballage, en continu, sans nécessité un système de distribution intermédiaire
- Séparation parfaite entre production et emballage
- Alimentation avec saturation optimisée de l'équipement d'emballage en aval garantissant une plus grande efficacité
- Pas de stand-by nécessaire des machines d'emballage
- Pas de besoin de reprise des produits non emballés
- Opération de nettoyage et entretien sans outil
- Fonctionnement sans besoin d'un opérateur
- Maintenance réduite au strict minimum avec besoin négligeable de pièces de rechange

### DIMENSIONS STANDARD

#### VERSIONS SYSTEME EN LARGEUR STANDARD

MAG 800	▶	Largueur système	800 mm	▶	Largueur file	Max 700 mm
MAG 1000	▶	Largueur système	1.000 mm	▶	Largueur file	Max 900 mm
MAG 1200	▶	Largueur système	1.200 mm	▶	Largueur file	Max 1.100 mm
MAG 1400	▶	Largueur système	1.400 mm	▶	Largueur file	Max 1.300 mm
MAG 1600	▶	Largueur système	1.600 mm	▶	Largueur file	Max 1.500 mm

Intermediate width versions available upon request

### DIMENSIONS STANDARD GONDOLA

#### GONDOLA A 4 OU 6 PLATEAUX

PAS	42 mm	HAUTEUR PRODUIT	MAX 26 mm
PAS	52 mm	HAUTEUR PRODUIT	MAX 36 mm

### LARGEURS STANDARD DES PLATEAUX

#### GONDOLA A 4 OU 6 PLATEAUX

100 mm	LARGEUR PRODUIT	MAX 120 mm
130 mm	LARGEUR PRODUIT	MAX 150 mm
160 mm	LARGEUR PRODUIT	MAX 180 - 200 mm

- Vitesse d'entrée sur le système tampon: jusqu'à 50 lignes / min avec convoyeur standard
- Vitesse de sortie du système (simple ligne): jusqu'à 35 rangées / min

### OPTIONS


- Possibilité de convoyeur à grande cadence de lancement : jusqu'à 120 rangées / min
- Possibilité de poussoir et extracteur de produit
- Possibilité de système d'inclinaison de tapis pour regroupement de rangées
- Possibilité de stockage de produits à refroidir
- Solutions de navette double / triple de conception modulaire



Gondola à 4 plateaux



Gondola à 4 plateaux avec poussoir



Navette tampon à 3 pignons



Double tapis de sortie